

Filtri pressa a trave laterale

AUTOMAT



Grazie alla sua versatilità e flessibilità operative il filtro pressa AUTOMAT Diemme® Filtration raggiunge i migliori risultati in termini di filtrazione in tutte le applicazioni e settori caratterizzati da un numero limitato di cicli di filtrazione giorno o nella filtrazione di prodotti a lenta filtrabilità.

ME



Il filtro pressa Diemme® Filtration ME è un filtro a trave laterale estremamente versatile. Grazie al sistema di apertura simultaneo del pacco piastre, la fase di scarico pannelli è estremamente rapida. Per questa ragione è particolarmente adatto ai prodotti ad alta filtrabilità ed elevata velocità di filtrazione.

Over Head Beam Filter Press GHT

Il filtro pressa Diemme® Filtration modello GHT è una macchina ad alta produttività capace di disidratare ingenti quantitativi di fango raggiungendo valori di umidità residua molto bassi, grazie ai suoi eccezionali volume di camera e area di filtrazione.



Modello	Pressione d'esercizio (bar)		N. di piastre installate		Volume del pannello (l)		Area di filtrazione (m ²)		Lunghezza (mm)		Peso a secco (kg)	
	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max
1200	15	30	38	187	1251	6500	100	400	7000	16000	15000	30700
1500	15	30	81	182	5000	11000	300	700	11500	17500	31500	46000
2000	15	30	80	246	9000	25000	600	1650	11700	24700	55000	105000
2500	15	30	85	231	10000	43000	850	2200	12000	26000	79000	200000

Filtri Pressa a trave alta GHT-F

Il filtro pressa mod. GHT-F Diemme® Filtration è stato sviluppato specificatamente per i prodotti ad alta filtrabilità, specialmente per il trattamento di concentrati e tailings minerali.



Modello	Pressione d'esercizio (bar)		N. di piastre installate		Volume del pannello (l)		Area di filtrazione (m ²)		Lunghezza (mm)		Peso a secco (kg)	
	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max
1500	0	15	31	81	2000	7700	105	208	12250	22250	25000	40000
2500	0	15	31	141	5600	37550	285	1337	14000	36000	59000	154000
5000	0	15	51	141	25000	70000	1000	2828	19000	37000	200000	400000

Ispessitori High Rate

Gli ispessitori High Rate Diemme® Filtration coprono un range molto ampio di produttività e completano le performance dei filtri pressa Diemme® Filtration, con diverse dimensioni e portate.



Disegniamo e personalizziamo:

- Ispessitori "Elevated bridge-supported" : diametro fino a 35 m (nella configurazione imbullonata fino a 30 m);
- Ispessitori "Elevated column-supported" : diametro fino a 60 m con un peso totale fino a 650 t, a seconda delle condizioni sismiche o di vento del luogo;
- Teste di comando fino a 2000 kNm.

Aqseptence Group Srl

Via Gessi 16
48022 Lugo - Italy
Tel. +39 0545 20611
Fax +39 0545 30358
info.diemmefiltration.it@aqseptence.com
www.aqseptence.com

