

ФИЛЬТР-ПРЕССЫ СЕРИИ KE



Дизайн

KE – фильтр-пресс с боковой подвеской плит уменьшенных размеров, может быть установлен для работы в небольшом помещении. Благодаря прочной конструкции и простому дизайну, данный тип оборудования является исключительно функциональным.

Производительность

Фильтр-прессы KE, как и другие модели фильтр-прессов DIEMME® больших размеров, разработаны для работы при высоких давлениях фильтрации: 12,15 и 30 Бар.

Модель	Рабочее давление (bar)		Кол-во пластин		Объем кека (литр)		Площадь фильтрации (м2)	Длина (мм)	Вес без нагрузки (кг)	
	Min	Max	Min	Max	Min	Max			Min	Max
500	12, 15, 30		15 - 60		60 - 250		6 - 22	1560 - 3770	850 - 1422	
630	12, 15, 30		32 - 84		200 - 540		18 - 46	3800 - 6200	1500 - 2200	
800	12, 15, 30		28 - 75		460 - 882		28 - 71	4515 - 6965	2890 - 4140	

KE 500 с ручным закрытием

Напорная плита перемещается вручную, давление для закрытия/герметизации до фильтрации достигается посредством гидравлического насоса с ручным рычажным приводом, передающим давление силовому гидроцилиндру.



KE 500 с полуавтоматическим закрытием

Напорная плита перемещается вращением муфты штангой с ручным приводом для закрытия/открытия фильтр-пакета для разгрузки чека и гидравлическим цилиндром с электроприводом для закрытия/герметизации до фильтрации. Муфта вращается на шнеке, который является выдвижной частью гидравлического цилиндра. Данный механизм достаточно быстро закрывает пакет фильтровальных пластин.



KE 630/800 с автоматическим закрытием

Гидравлический цилиндр двойного действия с электроприводом, автоматически перемещает напорную плиту на всех стадиях фильтрационного цикла, благодаря этому достигается простое и быстрое закрытие/открытие пакета фильтровальных пластин.



Aqseptence Group Srl Filtration & Thickening Systems

Via Gessi 16
48022 Lugo - Italy
Phone +39 0545 20611
Fax +39 054530358
info.diemmefiltration@aqseptence.com

www.aqseptence.com